CR 1511 HYDRAULIC

TRITURATORE DOPPIO ALBERO
TWIN SHAFTS SHREDDER



Trituratore a rotazione lenta ad alta coppia

- Camera di triturazione di adeguata dimensione
- Sistema di trazione indipendente degli alberi per mezzo di motori idraulici
- Lame di diverse dimensioni in base al materiale da triturare
- Sistema di controllo con PLC

High torque shredder with low speed rotation

- Shredding chamber with adequate dimensions
- Independent shaft drive system by hydraulic motor
- Blades with different sizes variable from the material to be shred
- Control system by PLC

Ideale per il trattamento di:
Legno – Plastica – Carta – Rifiuti in genere

Ideal for the treatment of:
Wood – Plastic – Paper – General waste






CR 1511 HYDRAULIC

TRITURATORE DOPPIO ALBERO
TWIN SHAFTS SHREDDER







Dati tecnici - *Technical details*

CAMERA LAVORO – WORKING AREA		
Dimensioni – Dimensions	mm	1500 x 1100
Numero di alberi – Shafts number	n.	2
Spessore lame – Blades thickness	mm	50 (75)
Denti lame – Hooks blades	n.	1 – 4
Velocità alberi – Shafts speed	rpm	16 – 21
Sistema moto – Drive system		Idraulico – Hydraulic
Trasmissione alberi – Shafts transmission		Indipendente – Independent
Motore – Motor	N. – kW	2 – 55 (75)
	HP	150 (200)
Voltaggio/ Freq. – Voltage / Freq.	V – Hz	400 – 50
Controllo – Control	Con PLC – By PLC	
Peso – Weight	Kg.	7,800

Dati tecnici possono variare senza preavviso - *Technical details can change without notice*